

Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung als Inndach für 3-6 Personen incl. Gasbrennwert

Paketangebot C2 Solar WW 3-6 Solar Heizung Gasbrennwert
--

BV:	€ excl 19 %	€ incl 19 %
SFT Fertigkollektor Höhe 2,0 x 5,435 = 10,9m ² Kollektorfläche Anschlüsse 22 oben links oder rechts		
SFT Blecheinfassung RHEINZINK Zink für oben		
SFT Entgasungsautomat 1"		
SFT Solarstation SFT Differenztemperaturregelung SFT Solar AD 24 Liter		
SFT Solarflüssigkeit 60 Liter		
SFT 560 Liter KAPRO Schichtenleitspeicher Edelstahlwellrohr zur Legionellenfreien Warmwasser- Bereitung im Durchfluss und Edelstahlwellrohr Solarwärmetauscher bis 12 qm Kollektorfläche Mehrschalen- Hartschaumdämmung Abmessungen: (Höhe : Durchmesser) ohne Dämmung: 1850 mm : 650 mm mit Dämmung: 1940 mm : 800 mm SFT Brauchwassermischer SFT Sicherheitsgruppe 6 bar ¾" entspr. DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 sowie EN 1487 SFT BW Ausdehnungsgefäß SFT Ausdehnungsgefäß HZ 80 Liter SFT Sicherheitsset		
SFT Mischerpaket mit Witterungsgeführter Regelung Heizkreispumpe		
SFT Brennwertgerät BOYO modulierend 4,5 – 21 kW in den Gasarten LL / E / Flüssiggas H 650 mm B 395 mm T 295 mm incl. Abgassystem Dachheizzentrale		
Summe der Positionen	10.729,57	12.768,19
Daraus 19% MwSt		2.038,62

Lieferung ab Werk - Es gelten unsere AGB
 Materialzahlung 50% bei Auftragsvergabe
 50% bei Übergabe der Waren