

Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung als Inndach für 4-8 Personen

Paketangebot D1
Solar WW 4-8
Solar Heizung

BV:	€ excl 19 %	€ incl 19 %
SFT Fertigkollektor Höhe 2,0 x 6,975 = 14 m ² Kollektorfläche Anschlüsse 22 oben links oder rechts		
SFT Blecheinfassung RHEINZINK für oben		
SFT Entgasungsautomat 1"		
SFT Solarstation SFT Differenztemperaturregelung SFT Solar AD 24 Liter		
SFT Solarflüssigkeit 60 Liter		
SFT 820 Liter KAPRO Schichtenleitspeicher Edelstahlwellrohr zur Legionellenfreien Warmwasser- Bereitung im Durchfluss und Edelstahlwellrohr Solarwärme-Tauscher bis 30 qm Kollektorfläche Mehrschalen-Hartschaumdämmung Abmessungen: (Höhe : Durchmesser) ohne Dämmung: 1900 mm : 770 mm mit Dämmung: 1990 mm : 950 mm SFT Brauchwassermischer SFT Sicherheitsgruppe 6 bar ¾" entspr. DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 sowie EN 1487 SFT BW Ausdehnungsgefäß SFT Ausdehnungsgefäß HZ 100 Liter SFT Sicherheitsset		
SFT Mischpaket mit Witterungsgeführter Regelung Heizkreispumpe		
Summe der Positionen	9.514,40	11.322,10
Daraus 19% MwSt		1.807,74
<p>Lieferung ab Werk - Es gelten unsere AGB 1998 Materialzahlung 50% bei Auftragsvergabe 50% bei Übergabe der Waren</p>		