

**Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung als Inndach für 4-8 Personen und Brennwert**

Paketangebot D2 Solar WW 4-8 Solar Heizung Brennwertgerät
--

BV:	€ excl 19 %	€ incl 19 %
<b>SFT Fertigkollektor</b> Höhe 2,0 x 6,975 = 14 m² Kollektorfläche Anschlüsse 22 oben links oder rechts		
<b>SFT Blecheinfassung RHEINZINK</b> für oben		
<b>SFT Entgasungsautomat 1"</b>		
<b>SFT Solarstation</b> <b>SFT Differenztemperaturregelung</b> <b>SFT Solar AD 24 Liter</b>		
<b>SFT Solarflüssigkeit 60 Liter</b>		
<b>SFT 820 Liter KAPRO</b> Schichtenleitspeicher Edelstahlwellrohr zur Legionellen freien Warmwasser- Bereitung im Durchfluss und Edelstahlwellrohr Solarwärme-Tauscher bis 30 qm Kollektorfläche Mehrschalen-Hartschaumdämmung Abmessungen: (Höhe : Durchmesser) ohne Dämmung: 1900 mm : 770 mm mit Dämmung: 1990 mm : 950 mm <b>SFT Brauchwassermischer</b> <b>SFT Sicherheitsgruppe 6 bar ¾"</b> entspr. DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 sowie EN 1487 <b>SFT BW Ausdehnungsgefäß</b> <b>SFT Ausdehnungsgefäß HZ 100 Liter</b> <b>SFT Sicherheitsset</b>		
<b>SFT Mischerpaket mit</b> Witterungsgeführter Regelung Heizkreispumpe und Wilo Pumpe		
<b>SFT Brennwertgerät BOYO</b> modulierend 4,5 – 21 kW in den Gasarten LL / E / Flüssiggas H 650 mm B 395 mm T 295 mm incl. Abgassystem Dachheizzentrale		
<b>Summe der Positionen</b>	12.132,29	<b>14.437,43</b>
Daraus 19% MwSt		2.305,14

**Lieferung ab Werk - Es gelten unsere AGB 1998**

Materialzahlung 50% bei Auftragsvergabe  
50% bei Übergabe der Waren