

Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung als Inndach für 4-10 Personen und Brennwert

| |
|---|
| Paketangebot E2 Solar WW 4-10 Solar Heizung Brennwertgerät |
|---|

| BV: | € excl 19 % | € incl 19 % |
|---|-------------|------------------|
| SFT Fertigkollektor Höhe 2,5 x 6,975 = 17,4 m² Kollektorfläche Anschlüsse 22 oben links oder rechts | | |
| SFT Blecheinfassung RHEINZINK für oben | | |
| SFT Entgasungsautomat 1" | | |
| SFT Solarstation | | |
| SFT Differenztemperaturregelung | | |
| SFT Solar AD 35 Liter | | |
| SFT Solarflüssigkeit 80 Liter | | |
| SFT 1000 Liter KAPRO Schichtenleitspeicher Edelstahlwellrohr zur Legionellenfreien Warmwasser- Bereitung im Durchfluss und Edelstahlwellrohr Solarwärme-Tauscher bis 30 qm Kollektorfläche Mehrschalen-Hartschaumdämmung Abmessungen: (Höhe : Durchmesser) ohne Dämmung: 1915 mm : 850 mm mit Dämmung: 2005 mm : 1050 mm | | |
| SFT Brauchwassermischer | | |
| SFT Sicherheitsgruppe 6 bar ¾" entspr. DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 sowie EN 1487 | | |
| SFT BW Ausdehnungsgefäß | | |
| SFT Ausdehnungsgefäß HZ 100 Liter | | |
| SFT Sicherheitsset | | |
| SFT Mischpaket mit Witterungsgeführter Regelung Heizkreispumpe und Wilo Pumpe | | |
| SFT Brennwertgerät BOYO modulierend 4,5 – 21 kW in den Gasarten LL / E / Flüssiggas H 650 mm B 395 mm T 295 mm incl. Abgassystem Dachheizzentrale | | |
| Summe der Positionen | 13.359,90 | 15.898,28 |
| Daraus 19% MwSt | | 2.538,38 |

Lieferung ab Werk - Es gelten unsere AGB

Materialzahlung 50% bei Auftragsvergabe
50% bei Übergabe der Waren