

Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung als Inndach für 4-10 Personen und Kamin

Paketangebot E4
Solar WW 4-10
Solar Heizung
Kamin

BV:	€ excl 19 %	€ incl 19 %
SFT Fertigkollektor Höhe 2,5 x 6,975 = 17,4 m² Kollektorfläche Anschlüsse 22 oben links oder rechts		
SFT Blecheinfassung RHEINZINK für oben		
SFT Entgasungsautomat 1"		
SFT Solarstation		
SFT Differenztemperaturregelung		
SFT Solar AD 35 Liter		
SFT Solarflüssigkeit 80 Liter		
SFT 1000 Liter KAPRO Schichtenleitspeicher Edelstahlwellrohr zur Legionellenfreien Warmwasser- Bereitung im Durchfluss und Edelstahlwellrohr Solarwärme-Tauscher bis 30 qm Kollektorfläche Mehrschalen-Hartschaumdämmung Abmessungen: (Höhe : Durchmesser) ohne Dämmung: 1915 mm : 850 mm mit Dämmung: 2005 mm : 1050 mm		
SFT Brauchwassermischer		
SFT Sicherheitsgruppe 6 bar ¾" entspr. DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 sowie EN 1487		
SFT BW Ausdehnungsgefäß		
SFT Ausdehnungsgefäß HZ 100 Liter		
SFT Sicherheitsset		
SFT Mischerpaket mit Witterungsgeführter Regelung Heizkreispumpe		
SFT Zentralheizungskamin mit 14,4 kW Wärmeleistung, Brennkammer allseitig Wassergeführt, große Glastüre rechts oder links angeschlagen mit Aschekasten. Für bauseitige Einfassung SFT Differenztemperaturregelung mit drehzahlgesteuerter Pumpe,		

Absperrschiebern, Rücklaufanhebung SFT Thermische Ablaufsicherung Schnellentlüftung, Sicherheitsgruppe SFT Rauchrohr 3mm / 1000 mm / 250 SFT Rauchrohrknie 3 mm / 45° / 250 SFT Ausdehnungsgefäß HZ 100 Liter SFT 1000 Liter KAPRO Erweiterungsspeicher ohne Einbauten		
Summe der Positionen	18.583,45	22.114.31
Daraus 19% MwSt		3.530,86
<p>Lieferung ab Werk - Es gelten unsere AGB 1998 Materialzahlung 50% bei Auftragsvergabe 50% bei Übergabe der Waren</p>		